

## **Expert Power 4T Moto SAE 20W50**

### **ACEITE MULTIGRADO PARA MOTOCICLETAS DE 4 TIEMPOS**

El aceite EXPERT POWER 4T MOTO es un lubricante multigrado formulado con básicos minerales altamente refinados y un paquete de aditivos de última tecnología, que le confieren un alto desempeño en las exigentes condiciones de operación de las motocicletas de 4 tiempos de modelos recientes.

### **PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS**

- Óptima transferencia de potencia y cambios suaves.
- Cumple con el nivel de fricción JASO MA2 para embragues húmedos.
- Resistencia superior a la oxidación para una mínima formación de lacas y depósitos.
- Máxima capacidad antidesgaste, minimizando el desgaste en los componentes internos del motor.
- Su excelente estabilidad térmica lo hace resistente a las altas temperaturas de operación.
- Excelentes propiedades detergentes, dispersantes y antiespumantes.
- Viscosidad óptima para máxima protección del motor, embrague y caja de engranajes.
- Cumple y excede los requerimientos de los fabricantes, JASO T903:2006, MA2, MA.

### **APLICACIONES:**

El aceite VENOCO EXPERT POWER 4T MOTO está especialmente recomendado para uso en motocicletas de 4 tiempos, con cajas de velocidades integradas o no al motor y que operan bajo condiciones de uso en el tráfico de la ciudad, en el medio rural o en competiciones.

### **CARACTERÍSTICAS TÍPICAS**

<b>Grado SAE</b>	<b>20W50</b>
Gravedad específica a 15°C	0.8847
Viscosidad a 40°C, cSt	156
Viscosidad a 100°C, Cst	18
Índice de Viscosidad	129
T.B.N., mg KOH/gr.	7.2
Punto de inflamación, °C	235

---

Generado desde Venoco.com