

# Expert Extra Plus Full Synthetic SN

## ACEITE SINTÉTICO API SN PARA MOTORES A GASOLINA

El aceite EXPERT EXTRA PLUS FULL SYNTHETIC SN, es un lubricante formulado con bases sintéticas de alta calidad y aditivos seleccionados, diseñado para satisfacer los máximos requerimientos de los fabricantes de motores a gasolina, GLP y GNV a partir del año 2010. El nivel API SN supera ampliamente los niveles de servicios anteriores (SM, SL, SF, ...).

### PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS:

- Diseñado para la máxima protección en el arranque, ya que fluye a los cilindros, anillos y pistones en menos de 3 segundos, lubricando de forma inmediata en el encendido.
- Su alto índice de viscosidad (IV) garantiza una película lubricante estable y resistente a los cambios de temperatura.
- Su formulación sintética permite una menor degradación y mantiene el motor limpio por más tiempo, brindando un mayor rendimiento del aceite y superior control de depósitos, lodos, lacas y barnices.
- Excepcional estabilidad térmica, protegiendo el motor en condiciones de alta temperatura.
- Excelente protección contra el desgaste en los diferentes componentes del motor.
- Disponible en varios grados de viscosidad.

### APLICACIONES:

El Aceite VENOCO EXPERT EXTRA PLUS FULL SYNTHETIC SN se recomienda especialmente para motores a gasolina, GLP y GNV en vehículos de cualquier marca o modelo fabricados a partir del año 2010, que requieran un lubricante de gran rendimiento. Puede ser utilizado en motores en buen estado que requieran aceites de nivel de servicio inferiores como SM, SL, etc. Cumple y excede los requerimientos API SN.

**CARACTERÍSTICAS TÍPICAS:**

<b>Grado SAE</b>	<b>5W20</b>	<b>5W30</b>	<b>10W30</b>
Gravedad específica a 15 °C	0.8393	0.8418	0.8458
Viscosidad a 40°C, cSt	51.9	65.7	74.0
Viscosidad a 100°C, cSt	8.8	10.0	10.0
Índice de Viscosidad	160	164	155
T.B.N., mg KOH/gr.	8.3	8.3	8.3
Punto de inflamación, °C	244	240	254

---

Generado desde Venoco.com