

Expert SN mineral motor oil - dual

El aceite EXPERT SN MINERAL MOTOR OIL - DUAL es un lubricante multigrado formulado con bases de alta calidad y aditivos seleccionados, diseñado para satisfacer los máximos requerimientos de los fabricantes de motores a gasolina, GLP y GNV a partir del año 2010; el nivel API SN supera ampliamente los niveles de servicios anteriores (SM, SL, SF, ...).

PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS:

- Por su mayor estabilidad térmica, protege el motor en operaciones a altas temperaturas.
- Máxima resistencia contra la oxidación y nitración.
- Mantiene el motor más limpio, evitando la formación de depósitos.
- Mayor protección contra el desgaste de las piezas del motor.
- Protección en arranque en frío, ya que permite una lubricación más rápida en el encendido.
- Satisface los nuevos requerimientos de baja volatilidad y estabilidad térmica lo cual asegura un bajo consumo de aceite entre los intervalos de cambios, optimizando el consumo de combustible.

APLICACIONES:

El aceite VENOCO EXPERT SN MINERAL DUAL se recomienda especialmente para motores a gasolina, GLP y GNV en vehículos de cualquier marca o modelo fabricados a partir del año 2010, que requieran un lubricante de gran rendimiento. Puede ser utilizado en motores en buen estado que requieran aceites de nivel servicio inferiores como SM o SL. Cumple con los requerimientos API SN.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS:

Grado SAE	20W50	10W30
Gravedad específica a 15 °C	0.878	0.863
Viscosidad a 40°C, cSt	150	64
Viscosidad a 100°C, cSt	18	10.4
Índice de Viscosidad	133	151

T.B.N., mg KOH/gr.	7.9	7.9
Punto de inflamación, °C	230	220

Generado desde Venoco.com