

## Expert 2T Aire TC

### ACEITE PARA MOTORES DE 2 TIEMPOS ENFRIADOS POR AIRE

El aceite EXPERT 2T AIRE es un lubricante diseñado para cumplir con los requerimientos más críticos de comportamiento de los aceites para motores de dos tiempos enfriados por aire, al no dejar depósitos en la cámara de combustión ni en las bujías y minimizar el desgaste aún en mezclas pobres de aceite en gasolina (20:1).

### PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS:

- Minimiza la formación de depósitos/lodos en la cámara de combustión, bujías y sistema de escape.
- Evita la pre-ignición de la mezcla aumentando así el rendimiento y la vida útil del motor.
- Evita la formación de herrumbre y minimiza el desgaste de las piezas del motor.
- Satisface los requerimientos API, ASTM TC, siendo este el nivel más elevado para motores de dos tiempos enfriados por aire abarcando hasta los de mayor potencia.
- Se diluye fácil y homogéneamente con la gasolina.

### APLICACIONES:

El aceite VENOCO EXPERT 2T AIRE se recomienda para motos y motores a gasolina de dos tiempos de alta potencia enfriados por aire. La relación de mezcla del lubricante con la gasolina dependerá de las recomendaciones del fabricante del motor, siendo la más común 20:1 (Gasolina-Aceite).

### CARACTERÍSTICAS TÍPICAS:

Gravedad específica a 15°C	0.879
Viscosidad a 100°C, cSt	9
Índice de viscosidad	95

Punto de inflamación, °C	180
Punto de fluidez, °C	-3
Color	Ambar

---

Generado desde Venoco.com