

Expert ATF D II

ACEITE PARA TRASMISIONES AUTOMÁTICAS

El aceite EXPERT ATF-D II es especialmente diseñado para transmisiones automáticas de vehículos que requieren el uso de un fluido tipo Dexron II, Mercon, Allison C-4, y Caterpillar TO-2. Igualmente para sistemas hidráulicos que exigen los requerimientos Denison HF-0.

PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS:

- Presentan una gran estabilidad a la oxidación a altas temperaturas.
- Contiene aditivos anticorrosivos, antidesgaste, antiespumantes y mejorador de índice de viscosidad.
- No ataca las gomas, empaaduras y sellos de sistemas donde se usa.
- Es compatible con otros fluidos aprobados como tipo Dexron II.

APLICACIONES:

Se aplica en transmisiones automáticas de vehículos General Motors, American Motors, Chrysler, Mercedes Benz, Volkswagen u otras marcas para las cuales se especifica un fluido tipo Dexron II. Ford cuando se especifica Mercon, Allison C-4 y Caterpillar TO-2. En sistemas de bombas hidráulicas Sperry Vickers, Denison y Sundstrand.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS:

Gravedad específica a 15 °C	0.875
Viscosidad a 40°, cSt	37
Viscosidad a 100°C, Cst	7.5
Índice de Viscosidad	60
Punto de Fluidez, °C	-39
Punto de inflamación, °C	210
Color ASTM	Rojo 6.0

Generado desde Venoco.com