

Expert CI-4 / SL 15W40

ACEITE MULTIGRADO PARA MOTORES DIESEL

El aceite EXPERT CI-4/SL 15W40 es un lubricante multigrado de origen mineral con bases lubricantes altamente refinadas, formulado para brindar una máxima duración del motor diesel aún bajo las condiciones de operación más severas, brindando un alto rendimiento, control del desgaste y menores costos de mantenimiento. El aceite EXPERT CI-4 SL 15W40 cumple con los requerimientos según criterios de desempeño CATERPILLAR 1N, SEQUENCE IIIF, CUMMINS CES 20071, 20072, 20076, 20077, 20078, VOLVO VDS-2, ACEA E5/B4, MAN M3275, MB 228.3, MACK T-8, MACK EO-M PLUS Y DETROIT DIESEL.

PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS:

- Su elevada reserva alcalina (TBN) permite neutralizar eficientemente los ácidos producidos durante la combustión.
- Su sobresaliente poder detergente y dispersante provee una mejor limpieza de las partes internas del motor, extendiendo el uso del aceite y el filtro, traduciéndose en una economía significativa.
- Posee una excelente resistencia a la oxidación por temperatura, evitando la formación de lacas y barnices.
- Proporciona una protección extra contra la corrosión y la herrumbre, alargando la vida útil del motor.
- Protege eficientemente las partes internas del motor y mantiene el hollín en suspensión evitando que se atasquen los anillos.
- Por su característica multigrado permite el flujo del aceite a las partes más críticas del motor en un tiempo aproximado de 5 segundos, al encender el motor, a la vez que proporciona una película más resistente a la temperatura normal de operación del motor, comparado con los aceites monogrados.

APLICACIONES:

El aceite VENOCO EXPERT CI-4/SL 15W40 está formulado en motores diesel de cuatro tiempos y altas revoluciones con aspiración natural y sobrealimentados que funcionan con recirculación de los gases de combustión (EGR), que utilizan combustibles con alto

contenido de azufre y son sometidos a condiciones severas de servicio. Están recomendados especialmente en la industria de transporte comercial, marino, maquinarias agrícolas, plantas estacionarias y equipos de construcción. Excede las categorías API CH-4, CG-4, CF-4 y CD. Cumple también con el nivel SL para motores a gasolina.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS:

Grado SAE	15W40
Gravedad específica a 15 °C	0.882
Viscosidad a 40°C, cSt	104
Viscosidad a 100°C, cSt	15.0
Índice de Viscosidad	142
T.B.N., mg KOH/gr.	12.0
Punto de inflamación, °C	220

Generado desde Venoco.com