

Expert ATF Multivehículo

ACEITE PARA TRANSMISIONES AUTOMÁTICAS

El EXPERT ATF MULTIVEHÍCULO es un fluido formulado en bases hidroprocesadas, mezclados con aditivos de un alto nivel de desempeño para transmisiones automáticas y transmisiones de potencia que cumple con los modernos requerimientos de los fabricantes de vehículos americanos, europeos y asiáticos.

PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS:

- Larga duración y estabilidad en la operación de la transmisión automática por su elevada protección contra la degradación térmica.
- Protección avanzada contra el desgaste, permitiendo cambios entre velocidades suaves y consistentes.
- Alta estabilidad de la viscosidad por los cambios de temperatura.
- Resistencia superior a la oxidación, garantizando mayores intervalos de los periodos de cambios de aceite.
- Provee una protección máxima contra la formación de gomas, lacas y barnices.

APLICACIONES:

Se recomienda su uso en transmisiones que exigen fluidos del tipo: DEXRON IIIH, DEXRON II/DE, MERCON, MERCON V, Chrysler ATF+3/+4, Allison C4, Voith G607, ZF TE-ML 03D/04D/14A, MB page 236.9, TYPE A Suffix A y PSF. No es recomendado para las transmisiones CVT (Trasmisión de variación continua).

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS:

Color	Rojo
Densidad a 15°C	0.862
Viscosidad a 40°C, cSt	38
Viscosidad a 100°C, cSt	6.3
Índice de Viscosidad	160
Punto de inflamación, °C	190

Generado desde Venoco.com