

Expert Extra Synthetic Blend SN

ACEITE SEMISINTÉTICO API SN PARA MOTORES A GASOLINA

El aceite EXPERT EXTRA SYNTHETIC BLEND SN es un lubricante semisintético formulado con bases de alta calidad y aditivos seleccionados, diseñado para satisfacer los máximos requerimientos de los fabricantes de motores a gasolina, GLP y GNV a partir del año 2010, el nivel API SN supera ampliamente los niveles de servicios anteriores (SM, SL, SF, ...).

PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS:

- Por ser semisintético sufre una menor degradación durante el uso.
- Su mayor estabilidad térmica, protege el motor en operaciones a altas temperaturas.
- La formación de depósitos/lodo es mínima, en comparación con aceites minerales.
- Mayor protección contra el desgaste de las piezas del motor.
- Protección en arranque en frío, ya que permite una lubricación más rápida en el encendido, ya que su tiempo de flujo a las zonas críticas del motor es de aproximadamente 4 segundos; además de proporcionar una película más resistente a la temperatura de operación del motor, comparado con los aceites multigrados minerales.
- Satisface los nuevos requerimientos de baja volatilidad y estabilidad térmica lo cual asegura un bajo consumo de aceite entre los intervalos de cambios, optimizando el consumo de combustible.

APLICACIONES:

El aceite VENOCO EXPERT EXTRA SYNTHETIC BLEND SN se recomienda especialmente para motores a gasolina, GLP y GNV en vehículos de cualquier marca o modelo fabricados a partir del año 2010, que requieran un lubricante de gran rendimiento. Puede ser utilizado en motores en buen estado que requieran aceites de nivel servicio

inferiores como SM o SL. Cumple con los requerimientos API SN.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS:

Grado SAE	15W40	10W30
Gravedad específica a 15 °C	0.8729	0.8686
Viscosidad a 40°C, cSt	106	74
Viscosidad a 100°C, cSt	14.4	10.3
Índice de Viscosidad	140	145
T.B.N., mg KOH/gr.	8.3	8.3
Punto de inflamación, °C	249	220

Generado desde Venoco.com